



Прайс цін

Барвники сухі

№ п/п	Найменування	Опис	Одиниці виміру	Вміст упаковки	Ціна за одиницю у.о.	Ціна за 1 упаковку у.о.
1	Червоний, тип 303	Залізо-окисні (пігменти) барвники. Дуже добре підходить для виробництва стінних штукатурок на цементній основі, фарбування залізобетонних виробів, кольорової тротуарної плитки (достатня пігментація 4 - 6% від розрахункової сухої маси цементу).	кг	25	1,8	45,00
2	Чорний, тип330		кг	25	3	75,00
3	Коричневий, тип 470		кг	25	3	75,00
4	Жовтий, тип 710		кг	15	4,00	60,00
5	Оранжевий, тип 960		кг	20	3,68	73,60
6	Зелена G820		кг	25	12,00	300,00
6	Зелений, тип чеська №33		кг	25	12,00	300,00
7	Зелений, тип К 570		кг	25	10	250,00
8	Фарба біла RG-15	кг	25	6,00	150,00	

Барвники рідкі для зовнішніх робіт

№ п/п	Найменування	Опис	Одиниці виміру	Вміст упаковки	Ціна за одиницю у.о.	Ціна за 1 упаковку у.о.
1	Біла акрілова	Акрілова фарба зовнішнього та внутрішнього декоративного фарбування дерев'яних, чавунних, металевих, бетонних, та цементно-вапняних поверхонь, а також для будівельно-столлярних матеріалів.	л	1	-	3,94
2	Акрібет коричневий		л	4	-	30,00
3	Акрібет чорний		л	4	-	30,00
4	Акрібет жовтий		л	4	-	30,00
5	Акрібет червоний		л	4	-	30,00
6	Акрібет сірий		л	4	-	30,00

Додатки до бетону

№ п/п	Найменування	Опис	Одиниці виміру	Вміст упаковки	Ціна за одиницю у.о.	Ціна за 1 упаковку у.о.
1	Гідрозол К (сухий)	Пластифікатор для бетону легко розчиняється в воді у процесі приготування бетонної суміші, в кількості 1.5% від кількості цементу.	кг	25	1,12	28,00
2	Гідрозол К (сухий)	Дозволяє: істотно зменшити кількість зачіняючої води, знизити водопоглинення бетону, підвищити стійкість бетону стиснення.	кг	32	1,12	35,84
3	Flux-2 - суперпластифікатор	Універсальний гіперпластифікатор, який застосовується в будівельній справі для виготовлення бетонів і цементних фундаментів. Зменшує до 25% розхід цементу. Збільшує морозостійкість та зменшує воду розчину. Розхід до 0.5% від цементу. При виробітці утворює ідеально рівну поверхню. Прискорює набуття міцності бетону.	л	200	1,39	278,00
4	Олія керамічна (рідкий)	Ідеальна змазка для всіх видів опалубки із форм пластмаси, гуми, сталі та скловолокна. Не залишає плям на виробках. Полегшує та прискорює зняття опалубки.	л	200	1,75	350,00
5	СКП-26 (рідкий)	Пластифікатори для бетону. Використовуються в залежності від наповнвачів. Дозволяє: істотно зменшити кількість розчинюючої води, знизити водопоглинення бетону, підвищити стійкість бетону стиснення.	кг	240	1,30	312,00
6	Люфт-88 (рідкий)	Збільшує морозостійкість готових виробів. Розхід до 1.5% від цементу.	л	200	1,75	350,00
7	Адмент БВ-8		л	200	1,80	360,00
8	Формопласт – гідро	Універсальний зміцнюючий засіб застосовується при забезпеченні поверхонь від негативної дії води, слабких кислот і солей.	л	200	16,50	2566,41
9	PURCOLOR 5000	Пластифікатор для бетону, експлуатуемого в умовах ґрунтової вологоти. Зменшує утворення висолів та вигоранню кольору поверхні бетону. Рекомендовано 0.2 – 0.4% від кількості цементу.	кг	200	16,67	2999,70

Різне

№ п/п	Найменування	Опис	Одиниці виміру	Вміст упаковки	Ціна за одиницю грн	Ціна за 1 упаковку грн ОПТОВА
1	Піноутворювач "ПОСТ"	Піноутворювач для виготовлення технічної піни регульованої кратності та стійкості. Використовується в виробництві піно та газо блоках.	кг	10		171,09
2	Ґрунт ВДЗ -2	Використовується для захисту: керамічних, цегляних, гіпсових та штукатурних поверхонь, бетону, природного каменю та мармуру, шиферу та черепиці. Надає блиску. Для зовнішнього та внутрішнього застосування.	л	2		37,00
3	Ґрунт ВДЗ -5		л	5		92,50
4	Соляна кислота 30%	Технічна соляна кислота розчиняється у воді в співвідношенні 1 до 5 (5% розчин). Використовується розчин для протрави пластикових форм на протязі 15 – 60 хвилин, після обробки форми промити проточною водою.	л	200	5	892,00

Примітки:

- * На Підприємстві діє програма лояльності до Покупців.
- * Ціни вказані на умовах – Склад ТОВ «Брук-Бет» с. Реваківці, Кіцманський р-н, Чернівецької обл.
- * Ми допоможемо Вам з організацією доставки власним транспортом або зручною для Вас службою доставки.